



شرکت پتروشیمی شیمی بافت
(سهامی خاص)

Shimibaft.co

Methyl Ethyl Ketone (MEK) Specification

Characteristics	Specification	Unit	Test Method
MEK Purity	99.2	Wt%	GC
water	MAX 0.15	Wt%	ASTM 1364
Specific Gravity at 20°/20° C	0.805-0.807		ASTM D 941
Boiling Range	78.5-81	°C	ASTM D 1078
Non-Volatile mater	MAX 2	mg/100ml	ASTM D 1353
Color Hazen/APHA	MAX 10		ASTM D 1209
Acidity as acetic acid	0.005	Wt%	ASTM D 1613



■ دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار، پلاک ۲۲ ■ کد پستی: ۱۵۱۸۸۴۴۸۱۳

■ تلفن: ۵-۸۸۶۷۶۸۱۴ ■ دورنگار: ۸۸۶۷۶۸۱۶

■ کارخانه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، سایت ۳

■ تلفن: ۶-۱۵۲۱۱۷۳۹۲ ■ دورنگار: ۶-۱۵۲۱۱۷۳۹۷

■ سایت: www.shimibaft.com ■ پست الکترونیک: info@shimibaft.com