



شرکت پتروشیمی شیمی بافت
(سهامی خاص)

Shimibaft.co

Heavy Alcohol (HAL) Specification

جدول اسپک الکل سنگین

Characteristics	Specification	Unit	Test Method
Heavy Alcohol Purity خلوص الکل سنگین	40 to 80	%Wt	GC
Secondary Butyl Alcohol (SBA) ۲- بوتیل الکل (۲- بوتانول)	5 to 30	%Wt	GC
Secondary Butyl Ether (SBE) ۲- بوتیل اتر	5 to 30	%Wt	GC
Hexan هگزان	Trace	%Wt	GC
C4 هیدروکربنهای ۴ کربنه	5 to 10	%Wt	GC
Specific Gravity 20/20°C وزن مخصوص	0.705 to 0.950	gr/cm ³	
Boiling Range محدوده نقطه جوش	80 to 210	°C	
Water آب	Max 10	%Wt	
Appearance شکل ظاهری	Vary From Pale yellow to dark brown liquid رنگ متغیر (از زرد روشن تا قهوه‌ای تیره)		

الکل سنگین، به عنوان محصول جانبی فرایند تولید، شامل مجموعه‌ای از الکل‌های خطی سنگین، الکل‌های شاخه دار، اتر، کتون و هیدروکربن می‌باشد که در مصارف سوختی و همچنین در تهیه اکتان بوستر کاربرد دارد.

■ دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار، پلاک ۲۲ ■ کد پستی: ۱۵۱۸۸۴۴۸۱۳

■ تلفن: ۵-۸۸۶۷۶۸۱۴ ■ دورنگار: ۸۸۶۷۶۸۱۶

■ کارخانه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، سایت ۳

■ تلفن: ۶-۰۶۱۵۲۱۱۷۳۹۲ ■ دورنگار: ۰۶۱۵۲۱۱۷۳۹۷

■ سایت: www.shimibaft.com ■ پست الکترونیک: info@shimibaft.com